

Athena I On/Off

Artikelnummer 7502070




Tunn tak- och väggplafond tillverkad i polykarbonat med opalt bländskydd. Bestyckad med en dimbar LED-enhet.

Produktspecifikation

Effekt (W)	25	Spänning (V)	220-240
Armaturlumen (lm)	2075	Antal poler	3
Färgtemperatur (K)	3000	IP-klass	IP54
Dimmertyp	Fram- /bakantsdimmer	Vandalklass (IK)	IK10
Ljusspridning	Symmetrisk	Serie	Athena I
Spridningsvinkel (°)	120	Typ	Plafond
Färg	Vit	Livslängd L70/B50	100000
Material	Polykarbonat	D-märkt	Ja
Glas/Bländskydd	Plast, PC	Skyddsklass	II
Djup (mm)	40	Färgåtergivning (CRI)	>80
Diameter (mm)	350	Färgtolerans (SDCM)	3
Vikt (kg)	1,3	Omgivningstemp. (°C)	-20°C - +50°C
Ström (mA)	320	Drivdon ingår	Ja
GTIN	7393047186374	Typ av drivdon	Konstantström
Energimärkning	D	Livslängd drivdon (h)	100000
Knockout för kabel	Ja	Dragavlastning	Ja
Vidarekoppling	Ja	Nätfrekvens (Hz)	50
Med ljussensor	Nej	Ledararea (mm²)	2,5
Med rörelsesensor	Nej	Spänningstyp	AC/DC
Dimbar	Ja	Anslutning (typ)	Skruvplint
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Miljöbedömning	BVB
Ljuskälla ingår	Ja		

Ljusbild och måttskiss



Miljöbilder

